

# M34P75C4F1

## 製品詳細



### 主な特長

車載向け小型 非防水コネクタ、中継ピンコンタクト

品目	M34P75C4F1
Status	現行品
極数	-
コンタクトピッチ	-
定格電流	3 A
コネクタタイプ	中継ピンコンタクト
コネクタ形状	リール状
コンタクトタイプ	ピン
結線方法	圧着
基板側実装方法	-
インシュレータ材料	-
インシュレータ色	-
コンタクト材料	高導電性銅合金
コンタクト仕上	錫めっき
基板保持方法	-
適用コンタクト	-
適用電線	AVSS 0.3mm <sup>2</sup> , CHFUS 0.22 to 0.35mm <sup>2</sup>

手動式圧着工具	CT150-2-MX34
コンタクト引抜工具	
RoHS compliant	10 substances (2011/65/EU, (EU)2015/863)
REACH compliant	
特記事項	7,500 個/リール

## 関連情報

### ビデオ



### ご注文に際してのお願い

本Webサイトに掲載の仕様は、参考値です。製品及び仕様は、改良のため予告なく変更になる場合があります。

本製品のご使用のご検討及びご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取り交わしをお願いします。

お客様指定及び産業分野固有の品質保証プログラムの有る場合や、用途・使用方法・仕様等の詳細についても、必ず事前に弊社販売窓口までご相談下さるようお願い申し上げます。

お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について十分なご確認をお願いします。

■御注意

電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした認証品をお選びください。認証品については、弊社販売窓口までお問い合わせ下さい。