

M47S65H3FA

製品詳細



主な特長

高密度、多極、車載用小型防水コネクタ、コンタクト

品目	M47S65H3FA
Status	現行品
極数	-
コネクタタイプ	コンタクト
コネクタ形状	
コンタクトタイプ	ソケット
結線方法	圧着
基板実装方法	-
インシュレータ材料	-
コンタクト材料	銅合金
コンタクト接触部仕上	錫めっき
適用電線タイプ	AVSS 0.85 相当
適用電線導体断面積 (mm ²)	0.75 to 0.85
適用電線被覆外径 (mm)	1.8
適用コンタクト	
適用アクセサリ	
適用製品型番	MX47039SF1,MX47039SF2

RoHS compliant	10 substances (2011/65/EU, (EU)2015/863)
REACH compliant	240 substances (23/01/2024)
特記事項	

ご注文に際してのお願い

本Webサイトに掲載の仕様は、参考値です。製品及び仕様は、改良のため予告なく変更になる場合があります。
本製品のご使用のご検討及びご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取り
交わしをお願いします。
お客様指定及び産業分野固有の品質保証プログラムの有る場合や、用途・使用方法・仕様等の詳細についても、必ず事
前に弊社販売窓口までご相談下さるようお願い申し上げます。
お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について
十分にご確認をお願いします。
■御注意
電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした認証品をお選びください。認証
品については、弊社販売窓口までお問い合わせ下さい。