

MX31031SGB

製品詳細



主な特長

車載用基板対ケーブル高密度コネクタ、31 極 (信号用: 24, パワー用: 7)、ソケットコネクタ

| | |
|---------------|----------------------------|
| 品目 | MX31031SGB |
| Status | 現行品 |
| 極数 | 31 極 (信号用: 24, パワー用: 7) |
| コンタクトピッチ (mm) | 2.2 mm, 3.2 mm |
| 定格電流 (A) | |
| 防水/非防水 | 非防水 |
| 用途 | 各種車載ECU (エンジン、トランスミッション等)用 |
| コネクタタイプ | ソケットコネクタ |
| コネクタ形状 | |
| コンタクトタイプ | - |
| 結線方法 | - |
| 適用電線サイズ (AWG) | |
| 基板実装方法 | |
| 電線側結線方法 | |
| 適用基板厚 (mm) | - |
| インシュレータ材料 | PBT |
| インシュレータ色 | グレー |

| | |
|------------------------------|--|
| コンタクト材料 | - |
| コンタクト接触部仕上 | - |
| コンタクト結線部仕上 | - |
| コンタクト基板実装部仕上 | - |
| 適用電線導体断面積 (mm ²) | |
| 適用電線被覆外径 (mm) | |
| RoHS compliant | 10 substances (2011/65/EU, (EU)2015/863) |
| REACH compliant | 240 substances (23/01/2024) |
| 特記事項 | |

ご注文に際してのお願い

本Webサイトに掲載の仕様は、参考値です。製品及び仕様は、改良のため予告なく変更になる場合があります。
本製品のご使用のご検討及びご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取り
交わしをお願いします。

お客様指定及び産業分野固有の品質保証プログラムの有る場合や、用途・使用方法・仕様等の詳細についても、必ず事
前に弊社販売窓口までご相談下さるようお願い申し上げます。

お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について
十分なご確認をお願いします。

■御注意

電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした認証品をお選びください。認証
品については、弊社販売窓口までお問い合わせ下さい。