

# MX31035SGC

## 製品詳細



### 主な特長

車載用基板対ケーブル高密度コネクタ、35 極 (信号用: 28, パワー用: 7)、ソケットコネクタ

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 品目            | MX31035SGC                 |
| Status        | 現行品                        |
| 極数            | 35 極 (信号用: 28, パワー用: 7)    |
| コンタクトピッチ (mm) | 2.2 mm, 3.2 mm             |
| 定格電流 (A)      |                            |
| 防水/非防水        | 非防水                        |
| 用途            | 各種車載ECU (エンジン、トランスミッション等)用 |
| コネクタタイプ       | ソケットコネクタ                   |
| コネクタ形状        |                            |
| コンタクトタイプ      | -                          |
| 結線方法          | -                          |
| 適用電線サイズ (AWG) |                            |
| 基板実装方法        |                            |
| 電線側結線方法       |                            |
| 適用基板厚 (mm)    | -                          |
| インシュレータ材料     | PBT                        |
| インシュレータ色      | グレー                        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| コンタクト材料                      | -  |
| コンタクト接触部仕上                   | -  |
| コンタクト結線部仕上                   | -  |
| コンタクト基板実装部仕上                 | -  |
| 適用電線導体断面積 (mm <sup>2</sup> ) |  |
| 適用電線被覆外径 (mm)                |  |
| RoHS compliant               | 10 substances (2011/65/EU, (EU)2015/863) |
| REACH compliant              | 235 substances (14/06/2023)              |
| 特記事項                         |  |

ご注文に際してのお願い

本Webサイトに掲載の仕様は、参考値です。製品及び仕様は、改良のため予告なく変更になる場合があります。  
本製品のご使用のご検討及びご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取り  
交わしをお願いします。

お客様指定及び産業分野固有の品質保証プログラムの有る場合や、用途・使用方法・仕様等の詳細についても、必ず事  
前に弊社販売窓口までご相談下さるようお願い申し上げます。

お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について  
十分なご確認をお願いします。

■御注意

電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした認証品をお選びください。認証  
品については、弊社販売窓口までお問い合わせ下さい。