

# MX49A04NQ1K20

## 製品詳細



### 主な特長

車載用高速伝送LVDS/GVIF対応コネクタ、4極、基板側コネクタ

品目	MX49A04NQ1K20
Status	現行品
極数	4極
防水/非防水	非防水
用途	車載インフォティメント系のECUやディスプレイ間の接続、サラウンドビューやモニタ間の接続
コネクタタイプ	基板側コネクタ
コネクタ形状	ライトアングル
コンタクトタイプ	ピン
基板側実装方法	はんだ付け (スルーホール)
列数	2列
適用基板厚 (mm)	1.6 mm
コンタクト材料	黄銅
コンタクト接点部仕上	金めっき
コンタクト基板接続部仕上	錫めっき
ハウジング材料	SPS-GF30
グランド端子 材料/ 仕上	銅合金/ 錫めっき

シェル 材料/ 仕上	銅合金/ 錫めっき
包装形態	スティックキャリア梱包
標準梱包数 (個)	20 個/スティック
RoHS compliant	10 substances (2011/65/EU, (EU)2015/863)
REACH compliant	
特記事項	

### ご注文に際してのお願い

本Webサイトに掲載の仕様は、参考値です。製品及び仕様は、改良のため予告なく変更になる場合があります。本製品のご使用のご検討及びご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取り交わしをお願いします。

お客様指定及び産業分野固有の品質保証プログラムの有る場合や、用途・使用方法・仕様等の詳細についても、必ず事前に弊社販売窓口までご相談下さるようお願い申し上げます。

お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について十分にご確認をお願いします。

#### ■御注意

電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした認証品をお選びください。認証品については、弊社販売窓口までお問い合わせ下さい。