

SF78 シリーズ (Dual nanoSIMカード用コネクタ)

Dual nanoSIMカード用コネクタ



フィーチャーフォン、スマートフォン、モバイルルータなど通信機能を有する携帯端末にはSIMカードが1枚搭載されていますが、近年、SIMカードを2枚搭載する携帯端末が増加しています。更にmicroSIMカードから小型サイズのnanoSIM(4FFJ)カード採用へシフトしています。

SF78シリーズは、2枚のnanoSIMカードを搭載可能なプッシュイジェクトトレイタイプのコネクタです。

[カタログ](#) [仕様書](#) [取扱説明書](#) [テストレポート](#) [対応工具](#) [ビデオ](#) [製品サンプル](#) [在庫検索](#) [販売店一覧](#) [PDFダウンロード](#) 

特長

- 小型・薄型設計・・・高さ1.3mm, 幅17.15mm, 奥行21.4mm
- Dual nanoSIM対応・・・2枚のnanoSIMカードを1個のコネクタに搭載可能
- コンタクト座屈対策・・・空のカードアダプタを挿入してもコンタクトが変形しない構造
- メカニカルロック構造・・・落下時にトレイが抜け落ちない構造
- トレイ逆挿し防止構造・・・トレイを逆に挿入できない構造
- カットnanoSIMカードに対応

用途

フィーチャーフォン、スマートフォン、モバイルルータなど

製品情報

リンク

- [製品特集 | 小型端末向けコネクタソリューション](#)

一般仕様

極数	12 極
定格電流	0.5 A/端子
定格電圧	10 V/端子
接触抵抗	100 mΩ 以下 (初期値)
耐電圧	AC 500 Vr.m.s. 1分間
使用温度範囲	-40 °C to +85 °C
挿抜寿命	2,500 回

ご注文の際のお願い

本Webサイトに掲載の仕様は、参考値です。製品及び仕様については、予告無く変更する場合があります。

記載製品のご採用のご検討やご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取り交わしをお願いします。

お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について十分なご確認をお願いします。

本Webサイト掲載の製品は、下記の推奨用途に使用されることを意図しております。従いまして、推奨用途以外へのご使用又は極めて高い信頼性が要求される特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず事前に弊社販売窓口までご相談下さいますようお願い申し上げます。

(1) ご相談いただく用途例

(イ) 下記用途でお客様指定又は産業分野固有の品質保証プログラムが有る場合は、ご相談ください。

*用途例：自動車電装、列車制御、通信機器（幹線）、交通信号制御、電力、燃焼制御、防火・防犯装置、防災機器、等。

(ロ) 下記特定用途へのご使用をお考えの場合は、お客様指定の品質保証プログラムにて別途承る場合があります。

*特定用途例：航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、等。

(2) 推奨用途例：電算機、事務機、通信機器（端末、移動体）、計測機器、AV機器、家電、F

A 機器、等。

■御注意

電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした認証品をお選びください。認証品については、弊社販売窓口までお問い合わせ下さい。