



NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER APPEARS IN THE AREA SHOWN.  
2. ASSEMBLY LOT NO. APPERS IN THE AREA SHOWN.  
3. COMPANY LOGO "JAE" APPERS IN THE AREA SHOWN.  
4. APPLICABLE CABLE OUTER DIAMETER ARE AS FOLLOWS.  
CABLE DIA. : φ11~φ13

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。  
2. 図示の位置にロットNo.を表示する。  
3. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。  
4. 適合ケーブル外径は下記の通りである。  
適合ケーブル外径 : φ11~φ13

13	SHIELD (FOR STRAIGHT ENDBELL)	1	COPPER ALLOY	TIN PLATED	
12	WASHER	1	SYNTHETIC RESIN	—	
11	PIN INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	
10	CROSS RECESSED HEAD SCREW WITH CAPTIVE WASHER (M3PO. 5)	2	STEEL	ZINC PLATING	
9	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
8	SHIELD (FOR PLUG)	1	COPPER ALLOY	TIN PLATED	
7	CLAMP SADDLE	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	
6	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	
5	STRAIGHT ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	—	
4	SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
3	COUPLING NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	
2	O-RING	2	SYNTHETIC RUBBER	—	
1	BARREL	1	SYNTHETIC RESIN	—	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.)	版数 (VER.)
JACS-50118 JAHL-50118		09/MAR/2016		1:1	JB10			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)				
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		JB10DX26PN1				
角度 (ANGLES)		T. SUZUKI						
単位 (UNIT) : mm		査閲 APPD.						
±0.8		承認 APPD.		質量 (MASS)			SJ116480	1
× ±0.4		H. EBIHARA		—				
×× ±0.1								
××× ±								