

命名法

DF 02 D 014 B 2 2 A

Attached spacer (A: No panel type)
スペーサー添付 (A: パネル無しタイプ)
Modification number
モディファイ番号

Applicable Cable (1: Not applicable for thicker line,
2: Applicable for thicker line)

適合電線 (1: 太線未対応, 2: 太線対応)

Lock method (A: One-touch operation, B: Screw lock)

ロック方法 (A: ワンタッチロック, B: スクリューロック)

No. of contacts

芯数

Form (C: Straight short type, D: Straight long type,
E: Angle straight type, F: Angle long type)

形態 (C: ストレートショート, D: ストレートロング,
E: アングルショート, F: アングルロング)

Development No.

開発No.

Series


シリーズ

NOTE1. No. 5 PARTS EXCLUDING INSERT ARE SUPPLIED WITH UN-ASSEMBLED CONDITION.
NOTE2. APPLICABLE CONNECTOR: DF02P014G28A1/SJ114156, DF02P014G30A1/SJ114032, DF02P014F22A1/SJ114740.
NOTE3. APPLICABLE WIRE INSULATION OUTER DIA. 7~8mm.
NOTE4. PACKING: TRAY

注1. No. 5の部品を除き、バラの状態で納入する。
注2. 適用コネクタ: DF02P014G28A1/SJ114156, DF02P014G30A1/SJ114032, DF02P014F22A1/SJ114740。
注3. ケーブル外覆仕上がり径: $\phi 7 \sim 8\text{mm}$ 。
注4. 梱包: トレイ

8	SPACER	2	PC	-	-
7	CROSS PAN SCREW	2	STEEL	Ni	M2 × 6
6	CROSS PAN SCREW	2	STEEL	Ni	M2. 5 × 10
5	HEXAGON NUT	2	STEEL	Ni	M2. 5
4	CLAMP2	1	STAINLESS STEEL	Ni	-
3	CLAMP1	1	STAINLESS STEEL	-	-
2	LOCK SCREW	2	STAINLESS STEEL	-	M2. 6
1	HOOD	2	PC	-	-

符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	図 番 DWG. NO.
-----------	--------------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30303-8		第1版 (ORIGINAL DATE) 22/JAN/2016		尺度 (SCALE) 1 : 1	シリーズ (SERIES) DF02	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ116754	版数 (VER.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION)		製図 DR.		名称 (TITLE) DF02D014B22A				
. ± 0.8		担当 CHK.	T. SHIINA					
. × ± 0.4		査閲 APPD.	O. TAKAGI					
. × × ± 0.1		承認 APPD.	T. MIYASHITA					
. × × × ±		単位 (UNIT) : mm		質量 (MASS)		