



NOTE1. FEMALE-COUNTERPART CONNECTOR : MX34036SF1 (SJ100270)
2. APPLICABLE SCREW : JIS B 1122 CROSS RECESSED HEAD TAPPING SCREW M3 \times 6, CLASS 2 (TYPE B)
3. THE DIFFERENCE BETWEEN THIS ITEM AND MX34036UF1 (SJ100222) IS THE LOCK FORM AND TERMINAL PLATING AND IDENTIFICATION MARK.

注 1. かん合相手メスコネクタ : MX34036SF1 (SJ100270)
2. 推奨取付ネジ JIS B 1122 十字穴付なベタツピンネジ 2種 M3 \times 6
3. 本品は、MX34036UF1 (SJ100222) とロック部形状と端子のめっき及び識別マークのある点が異なる。

2	TERMINAL	36	BRASS	PLATING: Sn	POST-PLATING (NOTE3)
1	HOUSING	1	SPS-GF30		COLOR: GRAY
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	JACS-1754 JABL-1754	第1版 (ORIGINAL DATE) 25/May/2007	度尺 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) MX34	日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	名称 (TITLE) MX34036UF3	JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK. Y. WATANABE	套開 APPD. K. MIYAMOTO	図面番号 (DRAWING NO.) SJ107616	
. ± 0.8	$\times^\circ \pm$	承認 APPD. T. ISHIWA	承認 APPD. T. KUME		
. $\times \pm 0.4$	$\times^\circ \times' \pm$			質量 (MASS) 8.4g	版数 (REV.) 2
. $\times \times \pm 0.1$					
. $\times \times \times \pm$					