


ATTACHMENT DIMENSIONS  
取り付け寸法



CONNECTOR MATING STATE  
コネクタ嵌合状態

NOTE 1. DO NOT PENETRATE TO WATERPROOF AREA FOR PREVENTION OF WATER INGRESS.  
NOTE 2. APPLICABLE SCREW SIZE: M3, SPECIFIED TORQUE: 0.315N・m  
DIAMETER OF SCREW HEAD AND WASHER ARE  $\phi 6$ mm OR LESS.  
NOTE 3. APPLICABLE CONTACT IS SHOWN.  
THE CONTACT IS SOLD SEPARATELY. (REFER TO TABLE 1)

注1. ねじ穴から浸水するため防水エリアと貫通しないでください。  
注2. 適用ねじサイズ: M3, 規定トルク: 0.315N・m  
ねじ頭および座金の直径は $\phi 6$ mm以下としてください。  
注3. 適用コネクタを示す。コネクタは別売りである。(表1参照)

TABLE 1. APPLICABLE CONTACT (NOTE 2)

NO.	PRODUCT NAME 名称	DRAWING NO. 図番	CONTACT TYPE コネクタ種別	APPLICABLE CABLE 適用電線	
				WIRE SIZE 電線サイズ	INSULATION DIA. 被覆外径
1	HB01S06K4P3	SJ118796	SOCKET CONTACT #22	AWG#22~24	$\phi 0.9 \sim 1.5$

3	GASKET	1	SILICONE RUBBER	COLOR: BROWN	-
2	SEAL RING	1	SILICONE RUBBER	COLOR: BROWN	-
1	INSULATOR	1	15%GF 6-6Ny	COLOR: BLACK	-
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-11204 (-*)		第1版 (ORIGINAL DATE) 22/SEP/2017		尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) HB01	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.)  SJ118806	版数 (VER.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION)		製造 DR.	—	名称 (TITLE) HB01S016SZ1 SOCKET CONNECTOR				
±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ± 単位 (UNIT) : mm	担当 CHK. 査閲 APPD. 承認 APPD.	K. NAKAZAWA — T. KUDOU	質量 (MASS) 7.3g				