図面番号(DRAWING NO.)
SJ124491

版数 VER.	年月日 D A T E	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	14/SEP/2021	041612	CORRECTION OF ERRORS	—	T.TAKESHITA	—	E.MATSUMOTO
3	07/FEB/2024	056082	ADD MARKINGS	—	T.TAKESHITA	—	H.EBIHARA

WISDOM承認 2024/02/08



SPECIFICATION

CONTACT	:	#0 SOCKET CONTACT 4 PIECES
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	:	AC.6000Vr.m.s. FOR ONE MINUTE
INSULATION RESISTANCE	:	5000MΩ MIN. (AT DC.1000V)
APPLICABLE WIRE	:	WLC2 50㎟ × 4 CABLES (OUTER DIAMETER:φ18.8±1.0)
MASS	:	718g±10% (CONNECTOR) 41g±10% (CONTACT)

仕様

コンタクト	:	#0ソケットコンタクト 4本
耐電圧	:	AC.6000Vr.m.s. 1分間
絶縁抵抗	:	5000MΩ以上(DC.1000Vにて)
適合電線	:	WLC2 50㎟×4本 (仕上外径:φ18.8±1.0)
質量	:	718g±10% (本体) 41g±10% (コンタクト)



A-A





△3 LOCK CONFIRMATION MARK (BOTN SIDES): RED
ロック確認用マーキング(両側): 赤色



PERSPECTIVE VIEW (REF.)
斜視図 (参考)

(SCALE 1 : 2)

【ATTACHED CONTACT】 (NOTE2)
【添付コンタクト】 (注2)

TYPE 種別	SOCKET ソケット
FINISH 仕上	SILVER PLATING 銀めっき
SIZE サイズ	#0
CROSS SECTION AREA OF CONDUCTOR 適合導体断面積	50～60㎟



【ATTACHED GROMMET】 (NOTE2)
【添付グロメット】 (注2)

FORM 形状


符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
17	HEXAGON SOCKET HEAD SCREW	4	STAINLESS STEEL	—	M3-L22
16	HEXAGON SOCKET HEAD SCREW	3	STAINLESS STEEL	—	M6-L10
15	HEXAGON SOCKET HEAD SCREW	2	STAINLESS STEEL	—	M6-L20
14	SPRING	2	STAINLESS STEEL	—	
13	MACHINE SCREW	2	STAINLESS STEEL	—	M4-L6
12	CLAMP SADDLE	1	ALUMINIUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERNCE COLOR
11	CLAMP	1	ALUMINIUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERNCE COLOR
10	PLATE	1	STAINLESS STEEL	—	
9	LEVER	1	STAINLESS STEEL	—	
8	RIVET	2	STAINLESS STEEL	—	
7	GROMMET	4	SYNTHETIC RUBBER	—	ATTACHED(NOTE2) FOR 50㎟×4
6	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
5	"O"RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
4	CLIP	4	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
3	SHELL	1	ALUMINIUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERNCE COLOR
2	SOCKET CONTACT	4	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	ATTACHED(NOTE2) FOR 50㎟×4
1	SOCKET INSULATOR	4	SYNTHETIC RESIN	—	U,V,W,E×1(EACH)

NOTE1. LOT No., COMPANY LOGO "JAE", AND PART NUMBER ARE MARKED IN THE AREA SHOWN.

2. THE CONFIGURATION OF CONTACT AND GROMMET ATTACHED IS SHOWN IN THE RIGHT DRAWING.

注1. 図示の位置にロット番号、社名及び品名を表示します。

2. 本コネクタに添付されるコンタクト及びグロメットは右図の形状です。

仕様書(SPECIFICATION) JACS-50129 JAHL-50129	第1版(ORIGINAL DATE) 10/SEP/2021	尺度(SCALE) 1:1	シリーズ(SERIES) JK11
一般公差(GENERAL TOLERANCE)	製図 DR. —	名称(TITLE) JK11DY04SH2	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法(DIMENSION) . ±0.8 .× ±0.8 .×× ± .××× ±	角度(ANGLES) ×° ± ×°×′ ±	担当 CHK. T.TAKESHITA	図面番号(DRAWING NO.) SJ124491
単位(UNIT): mm	査閲 APPD. —	承認 APPD. E.MATSUMOTO	版数(VER.) 3
	シート(SHEET NO.) 1 OF 1	質量(MASS) —	SIZE A2

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

JAE Connector DIV. Proprietary.Copyright(C) 2021, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.

DCF-213J(20.07)