



DCF-C-212J (20.07)

TABLE 1

NUMBER OF CONTACT	A	B	C	D	E
6	0.8	5	1.98	3.52	1.38

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	19/MAR/2025	061718	CORRECTION OF ERRORS, STANDARD CHANGE	—	T. HANEISHI	T. OMODACHI	T. KOBUCHI

4	POWER HOLD DOWN 電源ホールドダウン	2	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL Ni上Auめっき	CONTACT AREA : GOLD (0.1 μm MIN) TERMINAL AREA : GOLD (0.05 μm MIN)
3	POWER CONTACT 電源コンタクト	4	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL Ni上Auめっき	CONTACT AREA : GOLD (0.1 μm MIN) TERMINAL AREA : GOLD (0.05 μm MIN)
2	SIGNAL CONTACT 信号コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL Ni上Auめっき	CONTACT AREA : GOLD (0.1 μm MIN) TERMINAL AREA : GOLD (0.05 μm MIN)
1	INSULATOR インシュレータ	1	HAET RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック	—	—

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-11564	第1版 (ORIGINAL DATE) 28/FEB/2025	尺度 (SCALE) 10:1	シリーズ (SERIES) WP12	日本航空電子工業株式会社 JAE
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) × ± × × ± × × × ± × × × × ±	角度 (ANGLES) × ° ± × ° × ' ± 単位 (UNIT) : mm	製図 DR. —	担当 CHK. T. HANEISHI 査閲 APPD. T. OMODACHI 承認 APPD. T. KOBUCHI	名称 (TITLE) WP12-S***VA1 RECEPTACLE CONNECTOR
シート (SHEET NO.) 1 OF 1		質量 (MASS) —	図面番号 (DRAWING NO.) SJ131128	

SIZE A3
版数 (VER.)
2

DCF-C-212J(20.07)