

JAPAN AVIATION ELECTRONICS IND., LTD. CONNECTOR DIVISION 日本航空電子工業株式会社 コネクタ事業部 THIS SPECIFICATION TABLE CANNOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF BOTH JAE AND WAKA MANUFACTURING CO., LTD.. この製品規格表は日本航空電子工業株式会社と 株式会社ワカ製作所、双方の 許可のない限り複写を禁じます。			CONNECTOR SPECIFICATION 製品規格		Connector Specification No. JACS-20257
					Connector Series Name 品名 02YE190#**** 02YE191#**** 02YE192#****
					Applicable Drawing No. 製品図面 SJ131224 etc.
					TK C
Rev. 版数	Date 発行日	CN No	Drawn by 担当	Checked by 査閲	Approved by 承認
1	11.Apr.2025	—	K.Furukatsu	—	T.Oyake

(注記)
この仕様書は、株式会社ワカ製作所の製品同士を接続した時の性能を表記する。

(NOTE)
This specification describes the performance of Waka Manufacturing Co.,Ltd.'s products
when connected each other.

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

A

B

C

D

仕様書
Specifications

定格 Rating

特性(公称)インピーダンス Nominal impedance	50 Ω
適合ケーブル Conformity cable	SX-09
周波数範囲 Frequency range	DC ~ 145 GHz

1. 電気的性能 Electrical Characteristics

NO	項目 Item	条 件 Conditions	試験規格 Specification	
1	接触抵抗 Contact resistance	中心コンタクト Center contact AC 2kHz以下, ~100mA ケーブルを除く or less Excluding cables	5 mΩ 以下 or less	
		外部導体 Outer contact AC 2kHz以下, ~100mA ケーブルを除く or less Excluding cables	2 mΩ 以下 or less	
2	耐電圧 Dielectric strength	AC 120V, 1分間 min	異常なき事 Without distinct damage.	
3	絶縁抵抗 Insulation resistance	DC 250V	1000 MΩ 以上 or more	
4	電圧定在波比 Voltage standing wave ratio	DC ~ 145 GHz	DC ~ 65GHz	1.3
			65 ~ 110GHz	1.4 以下 or less
			110 ~ 145GHz	1.5
5	挿入損失 Insertion loss	DC ~ 145 GHz	$1.8f^{0.48} \cdot L + 0.15 \cdot f$ dB 以下 or less	

f : 周波数(GHz) L : ケーブル長さ(m)
Frequency range Cable length

JAE-CONNECTOR.COM

Reference Only

名称 TITLE

0.8mm-0.8mm SX-09 Semi-Rigid
Cable Assy SPECIFICATIONS

図番 DWG.NO.

SSW-0516

WAKA MANUFACTURING CO.,LTD.