



- NOTE1. FEMALE-COUNTERPART CONNECTOR : MX34016SF1 (SJ038754)
2. APPLICABLE SCREW : JIS B 1122 CROSS RECESSED HEAD TAPPING SCREW M3×6, CLASS 2 (TYPE B)
3. THE DIFFERENCE BETWEEN THIS ITEM AND MX34016UF1 (SJ038766) IS TERMINAL PLATING AND IDENTIFICATION MARK.
- 注 1. かん合相手メスコネクタ : MX34016SF1 (SJ038754)
2. 推奨取付ネジ JIS B 1122 十字穴付なベタッピンネジ 2種 M3×6
3. 本品は、MX34016UF1 (SJ038766) と端子のめっき及び識別マークのある点異なる。

2	TERMINAL	16	BRASS	PLATING: Sn	POST-PLATING (NOTE3)
1	HOUSING	1	SPS-GF30		COLOR: GRAY
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	JACS-1754 JABL-1754	第1版 (ORIGINAL DATE) 25/May/2007	尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) MX34	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK. Y. WATANABE	製図 DR. S. MUKAE	名称 (TITLE) MX34016UF3	図面番号 (DRAWING NO.) SJ107611
寸法 (DIMENSION)	±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	査閲 APPD. K. MIYAMOTO	承認 APPD. T. ISHIWA	質量 (MASS) 4.4g	版数 (REV.) 2