


- NOTE1. FEMALE-COUNTERPART CONNECTOR : MX34032SF1 (SJ038756)
2. APPLICABLE SCREW : JIS B 1122 CROSS RECESSED HEAD TAPPING SCREW M3×6, CLASS 2 (TYPE B)
3. THE DIFFERENCE BETWEEN THIS ITEM AND MX34032UF1 (SJ038767) IS THE LOCK FORM AND TERMINAL PLATING AND IDENTIFICATION MARK.

- 注 1. かん合相手メスコネクタ: MX34032SF1 (SJ038756)
 2. 推奨取付ネジ JIS B 1122 十字穴付なべタッピンネジ 2種 M3×6
 3. 本品は、MX34032UF1 (SJ038767) とロック部形状と端子のめっき及び識別マークのある点が異なる。

2	TERMINAL	32	BRASS	PLATING:Sn	POST-PLATING (NOTE3)
1	HOUSING	1	SPS-GF30		COLOR:GRAY
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
JACS-1754 JAH1-1754		25/May/2007		2:1	MX34
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)	 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY,LTD.
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	Y. WATANABE	MX34032UF3	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	K. MIYAMOTO		
		承認 APPD.	T. ISHIWA T. KUME		
$\times^{\circ} \pm$ $\times^{\circ} \times' \pm$ $\times \times \pm 0.1$ $\times \times \times +$				質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.)
				7.6g	SJ107615
				