SJ038355
図番

版数	年月日	DCN NO.	詳　　細	製図	担当	査閲	承認



命名法

D＊LC－J＊＊AF－11L6E

- 錫マタハ錫合金（無鉛）
- 特殊記号
- FCC対策品
- コンタクト区分　P：ピンコンタクト　S：ソケットコンタクト
- コンタクト配列（芯数：９，１５，２５，３７）
- シェルサイズ（Ｅ，Ａ，Ｂ，Ｃ）
- シリーズ名









断面Ａ－Ａ

注１．図示ノ位置（インシュレータノフランジ面）ニ「社名」及ビ「品名」ヲ表示スル。
但シ、「Ｆ－１１Ｌ６Ｅ」ハ表示シナイ。

２．シェルハ仮止メデアル。コネクタ使用時ハ嵌合固定ネジヲ使用ノコト。

３．嵌合部ハニッケル上金メッキ、スルーホール部ハ錫又ハ錫合金（無鉛）メッキデアル。

４．基板取付寸法ニ付イテハＳＪ０１４２９０ヲ参照ノコト。

５．コンタクト配列ニ付イテハＳＪ０１０２１０ヲ参照ノコト。

６．ピン側ニ付イテハ、シェル面ニ切リ欠キガアル。

７．ヒケ逃ゲ形状ハ参考形状デアル。

表－１

品名	±1 A	±0.25 B	±0.25 B'	±0.13 C	±0.25 D	±0.25 D'	±0.5 E	±0.1 F	コンタクト構成 #1	コンタクト構成 #2
DELC-J 9PAF-11L6E	30.8	——	16.90	24.99	—	8.34	6.0	0.4	4	5
DELC-J 9SAF-11L6E	30.8	16.26	——	24.99	7.82	—	6.1	0.4	4	5
DALC-J15PAF-11L6E	39.1	——	25.24	33.32	—	8.34	6.0	0.4	7	8
DALC-J15SAF-11L6E	39.1	24.59	——	33.32	7.82	—	6.1	0.4	7	8
DBLC-J25PAF-11L6E	53.0	——	39.01	47.04	—	8.40	6.0	0.6	12	13
DBLC-J25SAF-11L6E	53.0	38.30	——	47.04	7.82	—	6.1	0.4	12	13
DCLC-J37PAF-11L6E	69.3	——	55.47	63.50	—	8.40	6.0	0.6	18	19
DCLC-J37SAF-11L6E	69.3	54.76	——	63.50	7.82	—	6.1	0.4	18	19

符号	名　　称	材　料	仕　上	個数	備　考
5	コンタクト＃１	銅合金	注３	表－１	
4	コンタクト＃２	銅合金	注３	表－１	
3	インシュレータ	合成樹脂	——	1	UL94　V－0
2	シェル	鋼	ニッケルメッキ	1	
1	アースラグ	鋼	ニッケルメッキ	2	

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること
一般仕上
一般公差　特に指定がなければ CTS－4100 による

寸法　. ±　.X ±0.5　.XX ±0.25　.XXX ±

角度　X° ±　X°X' ±

偏心量　以内

仕様書　JACS－1045－7
組立図番
材料
仕上
処理

第１版　03年 3月 3日　三角法
製図　桜田
担当　高木（洋）
査閲　－
承認　[illegible]

尺度　2：1
重量
個数
名称　D＊LC－J＊＊AF　－11L6E
シリーズ　Dsub

日本航空電子工業株式会社
昭島事業所
東京都昭島市武蔵野

この図面及びこの図面の関連資料は日本航空電子工業株式会社の承認がない限り製作及び写図を禁じます。

図番　SJ038355

用紙サイズ　A3

CDS-03-199-50088

DOF－116A

JAE CONNECTOR.COM
Reference Only

LEAD FREE　この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.