版数	年月日	DCN NO.	詳　　細	製図	担当	査閲	承認











断面Ａ－Ａ

命名法

Ｄ※ＬＣ－Ｊ＊※ＡＦ－１７Ｌ６Ｅ

- 錫マタハ錫合金（無鉛）
- 特殊記号
- ニッケルメッキシェル
- アングルタイプコネクタ
- コンタクト区分　Ｐ：ピンコンタクト、Ｓ：ソケットコンタクト
- コンタクト配列（芯数）９、１５、２５、３７
- シェルサイズ　Ｅ、Ａ、Ｂ、Ｃ
- シリーズ名

注１．図示ノ位置（インシュレータノフランジ面）ニ「社標」及ビ「品名」ガ表示サレル。但シ品名ハ略称トシ「Ｆ－１７Ｌ６Ｅ」ハ表示サレナイ。
２．ネジ部ニハ緩ミ防止ノ為ロックタイトガ塗布シテアル。
３．嵌合部ハニッケル上金メッキ、スルーホール部ハ錫又ハ錫合金（無鉛）メッキデアル。
４．基板取り付寸法ニツイテハ、ＳＪ０１４２９０ヲ参照ノコト。
５．コンタクト配列ニ付イテハ、ＳＪ０１０２１０ヲ参照ノコト。
６．ピン側ニツイテハ、シェル面ニ切欠ガアル。
７．ヒケ逃ゲ形状ハ参考形状デアル。
８．　ロックプレートハ左右ニ移動スル。

符号	名　　称	材　　料	仕　　上	個数	備考
7	コンタクト＃１	銅合金	注３	表－１	
6	コンタクト＃２	銅合金	注３	表－１	
5	インシュレータ	合成樹脂	（黒色）	1	UL94V-0
4	ロックプレート	ステンレス鋼	パッシベイト	1	
3	シェル	鋼	ニッケルメッキ	1	
2	スライディングポスト	鋼	ニッケルメッキ	2	＃４－４０ＵＮＣ
1	アースラグ	鋼	ニッケルメッキ	2	

表－１

品　　名	±1 寸法	±0.25 B	±0.25 B'	±0.13 C	±0.25 D	±0.25 D'	±0.5 E	±0.1 F	±0.5 G	コンタクト構成 ＃１	＃２
DELC-J 9PAF-17L6E	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	6.0	0.4	34.8	4	5
DELC-J 9SAF	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	6.1	0.4	34.8	4	5
DALC-J15PAF	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	6.0	0.4	43.7	7	8
DALC-J15SAF	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	6.1	0.4	43.7	7	8
DBLC-J25PAF	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	6.0	0.6	57.4	12	13
DBLC-J25SAF	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	6.1	0.4	57.4	12	13
DCLC-J37PAF	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	6.0	0.6	73.9	18	19
DCLC-J37SAF-17L6E	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	6.1	0.4	73.9	18	19

DOF-116A

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること
一般仕上
一般公差　特に指定がなければ CTS-4100 による
寸法　. ±　.X ±0.5　.XX ±0.25　.XXX±
角度　X° ±　X°X' ±
偏心量　以内

仕様書　JACS-1045-7
組立図番
材料
仕上
処理

第1版　三角法
03年 3月 3日
製図 桜田
担当 高木（洋）
査閲 －
承認 篠田

尺度 2:1　重量　個数

名称　Ｄ※ＬＣ－Ｊ＊※ＡＦ－１７Ｌ６Ｅ
シリーズ　Ｄsub

日本航空電子工業株式会社
昭島事業所
東京都昭島市武蔵野

この図面及びこの図面の関連資料は日本航空電子工業株式会社の承認がない限り製作及び写図を禁じます。

図番　SJ038373

用紙サイズ　A3

ODS-03-199-50088

JAE CONNECTOR.COM
Reference Only

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.