


CD5-1651

(E)

特に指定のない限り、鋭い角やカエリは除去すること。 一般仕上 一般公差 特に指定がなければ CTS-4100 による。		版数	年月日	DCN NO.	CA SYM.	詳 細	製図	担当	査閲	承認
寸 法 ・ \pm ・ $\times \pm 0.4$ ・ $\times \times \pm$	角 度 $\times^\circ \pm$ $\times^\circ \times' \pm$ 偏心量 以内	2	56.6.18	14570		芯数追加	森口	金田	加藤	
		3	56.7.23	14676		×も変更		金田	加藤	



△ A
D*SP-JB※P×11S
(注1)

注1 ココネクタニツイテハ SJ 015649 ヲ参照
下サイ。

	A
DESP-SR	13.7
DASP-SR	22.0
DBSP-SR	35.8
DCSP-SR	52.4

△ 2	ワイヤクリップ	ステンレス鋼	パッキン	1	
1	シース	塩化ビニル	ナシ	1	
符号	名 称	材 料	仕 上	個 数	備 考

仕様書 JACS-3044	第1版 53年7月8日	CA.SYM	尺 寸 度 1	個 数 1	重量	日本航空電子工業株式会社 昭島事業所 東京都昭島市中神町
組立図番	製図 山川 研	担当 金田 研	名称 △ D*SP-SR	Reference Only		
材料	査閲	承認	シリーズ名 D-Sub	図面番号	この図面及びこの図面の 関連資料は日本航空電子 工業株式会社の承認がな い限り製作及び写図を禁 じます。	
仕上	承認	承認	図番 SJ015650			
処理	承認	承認				