図番 SJ020884

版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認





ピンインサート1場合



断面A-A



ソケットインサート1場合





図-1. ピン側9芯

注1, 図示ノ位置ニ"社標及ビ"品名"ヲ表示スル。
品名表示箇所ハ ソケット側ガ フロントシェル面、
及ビ ピン側ハ リヤシェル面ニ表示サレテイル。

又、 9芯ノミ 図-1ノ様ニ表示ヲ行ウ。

2, インサート配列ハ SJ010210ヲ参照ノコト。
3, 取付穴寸法ハ SJ01350Gヲ参照ノコト。
4, 本図ノコネクタハ25芯ノ場合ヲ示ス。
5, ピン側ハ フロントシェル面ニ ダボガ付イテイル。

表-1

品名	A ±0.5	B ±0.25	B' ±0.25	C ±0.12	D ±0.25	D' ±0.25	E ±0.5	F	G	H	コンタクト数量
DE-9PF-T	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	12.6	19.3	10.7	1.2	9
DE-9SF-T	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	↓	19.3	↓	1.2	
DA-15PF-T	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34		27.5		1.2	15
DA-15SF-T	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—		27.5		1.2	
DB-25PF-T	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40		41.3		1.5	25
DB-25SF-T	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—		41.3		1.2	
DC-37PF-T	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	↓	57.7	↓	1.5	37
DC-37SF-T	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	12.6	57.7	10.7	1.2	
DD-50PF-T	66.9	—	52.86	61.11	—	11.16	15.4	55.3	13.9	1.5	50
DD-50SF-T	66.9	52.34	—	61.11	10.65	—	15.4	55.3	13.9	1.2	

符号	名称	材料	仕上	個数	備考
5	リヤインシュレータ	P.B.T	—	1	UL94V-0
4	リヤシェル	鋼	ニッケルメッキ	1	
3	フロントインシュレータ	P.B.T	—	1	UL94V-0
2	フロントシェル	鋼	ニッケルメッキ	1	
1	コンタクト	銅合金	金メッキ		注2参照

命名法

D米-米米F-T

- D: シリーズ
- 米: シェルサイズ
- 米: インサート配列
- 米: コンタクト性別
- F: EMI対策
- T: ストレートスルーホールタイプ

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること。
一般仕上
一般公差 特に指定がない場合は CTS 4300 による

寸法	角度
± 1	×. ±
·× ± 0.5	×.×° ±
·××. ± 0.3	偏心量 以内
·××× ±	

仕様書	JACS-1045-1
組立図番	A020884
材料	
仕上	
処理	
第1版	61年4月17日
製図	
担当	竹内 林
査閲	西野
承認	金田
尺度	三角法
重量	個数
名称	D米-米米F-T (スルーホールタイプ)
シリーズ	D-Sub

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

日本航空電子工業株式会社
昭島事業所
東京都昭島市中神町

この図面及びこの図面の開連資料は日本航空電子工業株式会社の承認がない限り製作及び写図を禁じます。

図番 SJ020884

用紙サイズ A3

CDS-5392

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100