


図面番号(DRAWING NO.) SJ038413


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	2004.3.19	054608	嵌合固定ねじ変更、他	———	高木(洋)	———	窪田(好)
3	2004.10.28	056051	誤記訂正	———	高木(洋)	———	窪田(好)
4	2006.7.13	060627	注記変更、他		野見山(亨)		







嵌合面ロケーション寸法



基板取付穴寸法

注1．図示の位置に「JAE」及び「D02−M15ST」を表示する．
2．嵌合部はニッケル上金めっき(Au：0.1μm以上)
スルーホール部は錫または錫合金(無鉛)である．
3．本部品は組立ずに添付する．
△4 4．嵌合固定ネジの締め付けトルクは、24.5〜29.4N・cmとする．
尚、コネクタフランジ面から嵌合固定ネジの頂点までの距離が
$6.1^{+0.5}_{0}$となるようパネルを選定してください．

断面A−A

パネル取付図(参考) △2 (注3,4)

嵌合固定ねじ(添付品)△2
(注3)

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
5	嵌合固定ねじ	2	鋼	ニッケルめっき △2	添付品(注3)
4	ソケットコンタクト	15	リン青銅	注2	———
3	フックラグ	2	リン青銅	錫または錫合金(無鉛)	———
2	インシュレータ	1	ガラス入PBT	———	UL94V−0
1	シェル	1	鋼	ニッケルめっき	———

仕様書(SPECIFICATION) JACS−3050−4 △2

第1版(ORIGINAL DATE) 2003.3.3

製図 DR. 比良木(雅)
担当 CHK. 高木(洋)
査閲 APPD. ———
承認 APPD. 窪田(好)

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	×° ±
.× ±0.4	××' ±
.×× ±0.1	
.××× ±	

尺度(SCALE) 2:1
シリーズ(SERIES) D02
名称(TITLE) D02−M15STF−26L9E
質量(MASS) ———

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ038413
版数(REV.) 4
SIZE A3

JAE CONNECTOR.COM Reference Only

DOF−0−212F(05.08)

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.