

POLARIZING KEY
(ITEM ORDERED SEPARATELY)
位置決め用極性キー(別売品)

SPECIFICATION	
DIELECTRIC WITHSTANDING	
	VOLTAGE: 2000VAC FOR 1 MINUTE
INSULATION RESISTANCE	: 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE	: 0.2~2mmφ × 44
	(INSULATION OUTER DIA. 4.1mm MAX.)

DESIGNATION
命名法

MODIFICATION
モディファイ

CONTACT TYPE F: SOCKET CONTACT
(MACHINED-VERSION)
コンタクト性別 F: ソケットコンタクト
(切削品)

NOTE 1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY.
THEIR PART NUMBERS ARE SHOWN BELOW.

TABLE 1
表1

3. 2. PART NUMBER, COMPANY LOGO "JAE" AND LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

注1. コンタクトは別売りであるので表1の図番を参照の上、別発注して下さい。

2. 図示の位置に品名、社名及びロット番号を表示する。

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 06/SEP/2007		尺度 (SCALE) 1:1		シリーズ (SERIES) QE		日本航空電子工業株式会社		JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ107922	版数 (VER.) 3
JACS-3024 JAH1-3024		製図 DR. K. HARIGAYA		名称 (TITLE) QE4G044F01								
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK. K. HARIGAYA										
寸法 (DIMENSION)		查閱 APPD. —										
±0.8 × ±0.8 ×× ± ××× ±		角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ±		承認 APPD. E. MATSUMOTO								
		単位 (UNIT): mm		シート (SHEET NO.) 1 OF 1		質量 (MASS) —						