

S8E501PS
(ON 0NIMVHD) 台器器器

版数 REV.	年月日 DATE	CON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

DESIGNATION

命名法

JL04V-6A18-10SE※-R

SERIES
シリーズ名
PLUG(STRAIGHT)
プラグ(ストレート)
CLASS
嵌合時嵌合部防水構造
SHELL SIZE
シェルサイズ
CONTACT ARRANGEMENT
インサート名

SUFFIX
特殊記号
INSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度
NONE: NORMAL POSITION
X : 120°
Y : 240°
WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続構造有
SOCKET CONTACT
ソケットコンタクト

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK(⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. CONTACT ARRANGEMENT IS MARKED IN THE AREA SHOWN. 【18-10SE】
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
※※※ MANUFACTURER MONTH(1 ~ 9 , X , Y , Z)
(JAN. ~ SEP. , OCT. , NOV. , DEC.)
MANUFACTURER YEAR('05 , '06 , '07 , . . .)
5. TO PREVENT MIS-MATING OF CONNECTOR, THERE ARE THREE INSERT ROTATING POSITIONS AVAILABLE: NORMAL, X, AND Y (POSITIONS IS DIFFERENT EACH OTHER).
NORMAL POSITION IS SHOWN IN THE FRONT VIEW.

1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(D端子)は ⊕ で表わす。
2. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】
3. 図示の位置にインサート名を表示する。
【18-10SE】
4. 図示の位置に製造ロットNo. を表示する。
※※※ 製造月(1~9月,X:10月,Y:11月,Z:12月)
製造年('05,'06,'07,...)
5. コネクタの誤嵌合防止の為、3つのインサート回転角度として互いに角度が異なるノーマル,X,Yポジションがある。
正面図は、ノーマルポジションのものである。

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

SPECIFICATION

NUMBER OF
CONTACT : 4×#12
RATED VOLTAGE: 500VAC POLLUTION DEGREE: 2
OVER VOLTAGE CATEGORY: II
: 250VAC POLLUTION DEGREE: 3
OVER VOLTAGE CATEGORY: III
RATED CURRENT: 23A MAX. / ONE CONTACT
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
INSULATION
RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE: 3.5mm MAX.

仕様

コンタクト: #12コンタクト 4本
定格電圧: 500VAC(汚染度: 2/過電圧範疇: II)
: 250VAC(汚染度: 3/過電圧範疇: III)
定格電流: 23A以下/1芯
耐電圧: 2000VAC
絶縁抵抗: 5000MΩ以上(500VDCにて)
適用電線: 3.5mm以下

9	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
8	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
7	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER		
6	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
3	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	EARTH LUG
2	CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. : D
1	CONTACT(LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. : A, B, C
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書(SPECIFICATION) JACS-5080 T95-4	第1版(ORIGINAL DATE) 14. Dec. 2005	尺度(SCALE) 1: 1	シリーズ(SERIES) JL04V	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	版数 (REV.) 1
公差(GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称(TITLE) JL04V-6A18 -10SE※-R	質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.) SJ105385	
寸法(DIMENSION)	担当 CHK. 査閲 APPD. 承認 APPD.				
角度(ANGLES)					