SJ115427
図面番号(DRAWING NO.)

版数 VER.	年月日 D A T E	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

WISDOM承認 2015/09/24



A-A

NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER APPEARS IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK(⏚) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. INSERT ARRANGEMENT NUMBER "32-17SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

※※ ※
MANUFACTURING MONTH
(1 ～ 9 , X , Y , Z)
(JAN.～SEP., OCT., NOV., DEC.)
MANUFACTURING YEAR('15,'16･･･)

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。又、保護回路接続(D端子)は　　で表す。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置にインサート名【32-17SE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

※※ ※
製造月(1～9月:1～9,10月:X,11月:Y,12月:Z)
製造年('15,'16･･･)

DESIGNATION
命名法

ＪＬ１０　８　Ａ　３２　－　１７　Ｓ　Ｅ　※　－　ＥＢ

- SERIES / シリーズ名
- PLUG(ANGLE) / プラグ(アングル)
- CLASS / 嵌合時嵌合防水構造
- SHELL SIZE / シェルサイズ
- CONTACT ARRANGEMENT / インサート名
- SOCKET CONTACT / ソケットコンタクト
- WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT / 保護回路構造有
- INSERT ROTATING POSIRION / インサート回転角度 / NONE:NORMAL POSITION / 無し:ノーマルポジション
- WITH END BELL / エンドベル付

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT:4×#4
RATED VOLTAGE:500VAC POLLUTION DEGREE:2
OVER VOLTAGE CATEGORY:Ⅱ
:250VAC POLLUTION DEGREE:3
OVER VOLTAGE CATEGORY:Ⅲ
RATED CURRENT:80A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE :2000VAC
INSULATION RESISTANCE:1000MΩ MIN.(at 500VDC)
APPLICABLE WIRE SIZE :22mm² MAX.

仕様

コンタクト：#4コンタクト　4本
定格電圧　：500VAC(汚染度:2/過電圧範疇:Ⅱ)
：250VAC(汚染度:3/過電圧範疇:Ⅲ)
定格電流　：80A以下/1芯
耐電圧　　：2000VAC
絶縁抵抗　：1000MΩ以上(DC500Vにて)
適用電線　：22mm²以下

NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
14	END BELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
13	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
12	CONTACT(#4)	4	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
11	SET SCREW	1	STEEL	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
10	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
9	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	WAVE SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
6	C-TYPE RING	1	STAINLESS STEEL	—	
5	ASSEMBLY NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
2	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
1	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR

仕様書(SPECIFICATION) JACS-50101
第1版(ORIGINAL DATE) 21/SEP/2015
一般公差(GENERAL TOLERANCE)
寸法(DIMENSION): .　±0.8 / .×　±0.4 / .××　±0.1 / .×××±
角度(ANGLES): ×°　± / ×°×'　±
単位(UNIT)：mm

製図 DR.	—
担当 CHK.	H. NAKAJIMA
査閲 APPD.	—
承認 APPD.	H. EBIHARA

尺度(SCALE) 1:1
シリーズ(SERIES) JL10
名称(TITLE) JL10-8A32-17SE-EB
質量(MASS) —
日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
SIZE A3
図面番号(DRAWING NO.) SJ115427
版数(VER.) 1

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

DCF-C-212H(12.08)
S/W

JAE Connector DIV. Proprietary.Copyright(C) 2015, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.