



APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 5D
5D相当1重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

N00A002D51

CONNECTION NO.

結線タイプ

CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D=50Ω

特性インピーダンス: D=50Ω

DEVELOPMENT NO.

開発番号

CONNECTOR TYPE: A=STRAIGHT PLUG

コネクタ形状: A=ストレートプラグ

SERIES: N

シリーズ名: N同軸コネクタ

⑤⑦⑧ ARE ATTACHED.

⑤⑦⑧ は添付品

9	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR: BLACK	
8	FERRULE	1	NAVAL BRASS	NICKEL PLATING	
7	SLEEVE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
6	INSULATOR	1	PTFE		
5	O R I N G	1	PHOSPHOR BRONZE	NICKEL PLATING	
4	G A S K E T	1	SILICON RUBBER	COLOR: BRICK RED	
3	P I N C O N T A C T	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
2	S H E L L	1	BRASS	NICKEL PLATING	
1	C O U P L I N G N U T	1	BRASS	NICKEL PLATING	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		名称 (TITLE)		日本航空電子工業株式会社		A 4 S I Z E
JACS-2073 JAHL-2073-3		15.Dec.2004		N00A002D51		JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		図面番号 (DRAWING NO.)		版数 (REV.)		
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. M.MATSUMOTO						
角度 (ANGLES)		査閲 APPD. T.MIYASHITA						
. ± 0.8		承認 APPD. Y.Sugi		シリーズ (SERIES)		尺 度 (SCALE)		1
.X ± 0.4		—		N		2:1		
.XX ± 0.1		—						
.XXX ± —		—				SJ102866		

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.