

### SPECIFICATION 仕様

WATERPROOFING 単体防水  
IEC 529 IPX7

### APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

DOUBLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D  
1.5D相当2重編組同軸ケーブル

### DESIGNATION 命名法

NOOH007D37

CONNECTION NO.

結線タイプ

CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D=50Ω

特性インピーダンス: D=50Ω

DEVELOPMENT NO.

開発番号

CONNECTOR TYPE: H=STRAIGHT PANEL JACK

コネクタ形状: H=ストレートパネルジャック

SERIES: N

シリーズ名: N同軸コネクタ

### MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)

取付穴参考寸法 (SCALE 1:1)



⑦⑧⑩⑪ ARE ATTACHED.

⑦⑧⑩⑪ は添付品

11	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR: BLACK	
10	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
9	SHELL #2	1	BRASS	NICKEL PLATING	
8	O RING #3	1	SILICON RUBBER	COLOR: BLACK	
7	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
6	INSULATOR #2	1	PTFE		
5	O RING #2	1	NBR		
4	INSULATOR #1	1	PTFE		
3	O RING #1	1	NBR		
2	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
1	SHELL #1	1	BRASS	NICKEL PLATING	

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
-----------	-------------------	------------	----------------	--------------	---------------

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		名称 (TITLE)	
JACS-2073 J AHL-2073-1		15. Dec. 2004		NOOH007D37	

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		NOOH007D37		JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. M.MATSUMOTO					
角度 (ANGLES)		査閲 APPD. T.MIYASHITA					
. ± 0.8		承認 APPD. G. Sugii					
.X ± 0.4		X° ± —		シリーズ (SERIES)		図面番号 (DRAWING NO.)	
.XX ± 0.1		X°X' ± —		N		SJ102912	
.XXX ± —				尺度 (SCALE)			
		—		2:1			

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.  
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.