



APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

DOUBLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
1.5D相当2重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

SMB A 0 0 2 D 3 7

CONNECTION NO.

結線タイプ

CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D=50Ω

特性インピーダンス: D=50Ω

DEVELOPMENT NO.

開発番号

CONNECTOR TYPE: A=STRAIGHT PLUG

コネクタ形状: A=ストレートプラグ

SERIES: SMB

シリーズ名: SMB同軸コネクタ

④⑥⑦ ARE ATTACHED.

④⑥⑦ は添付品

7	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR:BLACK	
6	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
5	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	
4	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
3	INSULATOR	1	PTFE		
2	C R I N G	1	BERYLLIUM COPPER	NICKEL PLATING	
1	SLEEVE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)

JACS-2237

JAHL-2237-1

公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION)

± 0.8

× ± 0.4

×× ± 0.1

××× ±

角度 (ANGLES)

×° ±

×°×' ±



第1版 (ORIGINAL DATE)

15.Dec.2004

製図

DR.

担当

CHK.

査閲

APPD.

承認

APPD.

M.MATSUMOTO

T.MIYASHITA

G.Sugii

名称 (TITLE)

SMB A 0 0 2 D 3 7

シリーズ (SERIES)

SMB

尺度 (SCALE)

5:1

日本航空電子工業株式会社

JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)

SJ102878

SIZE A4

版数 (REV.)

1

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.

COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.