



APPLICABLE WIRE 適合ケーブル
SEMI-FLEXIBLE COAXIAL CABLE OF 0.085 INCHES
0.085インチ相当セミフレキシブル同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

SMBB003DB2

CONNECTION NO.

結線タイプ

CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D=50Ω

特性インピーダンス: D=50Ω

DEVELOPMENT NO.

開発番号

CONNECTOR TYPE: B=RIGHT ANGLE PLUG

コネクタ形状: B=ライトアングルプラグ

SERIES: SMB

シリーズ名: SMB同軸コネクタ

ⓈⓈ ARE ATTACHED.

ⓈⓈ は添付品

8	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR:BLACK	
7	SLEEVE # 2	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
6	CAP	1	BRASS	NICKEL PLATING	
5	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	
4	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
3	INSULATOR	1	PTFE		
2	C RING	1	BERYLLIUM COPPER	NICKEL PLATING	
1	SLEEVE # 1	1	BRASS	NICKEL PLATING	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)

JACS-2237
J AHL-2237-2

公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)
± 0.8	×° ± —
× ± 0.4	×°× ' ± —
×× ± 0.1	
××× ± —	

第1版 (ORIGINAL DATE)

15.Dec.2004

製図

DR.

担当

CHK.

査閲

APPD.

承認

APPD.

M.MATSUMOTO

T.MIYASHITA

H. Sugii

名称 (TITLE)

SMBB003DB2

シリーズ (SERIES)

SMB

尺度 (SCALE)

5:1

日本航空電子工業株式会社

JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)

SJ102880

SIZE A4

版数 (REV.)

1

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-211E(03.08)