図面番号(DRAWING NO.) SJ102817

| 版数 REV. | 年月日 DATE | DCN NO. | 変更内容 DESCRIPTION | 製図 DR. | 担当 CHK. | 査閲 APPD. | 承認 APPD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.May.2005 | 057005 | REVISED FORM | | T.EBISAWA | T.MIYASHITA | Y.Sugii |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |










MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)
取付穴参考寸法
(SCALE 1:1)

## DESIGNATION 命名法

TNCH003DB2

- SERIES : TNC — シリーズ名：TNC同軸コネクタ
- CONNECTOR TYPE : H=STRAIGHT PANEL JACK — コネクタ形状 : H=ストレートパネルジャック
- DEVELOPMENT No. — 開発番号
- CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D=50Ω — 特性インピーダンス：D=50Ω
- CONNECTION No.B2: SEMI-FLEXIBLE COAXIAL CABLE — 結線番号B2：セミフレキシブル同軸ケーブル

## SPECIFICATION 仕様

WATERPROOFING 単体防水
IEC 529 IPX7

THE PARTS SHOW WITH ※ ARE ATTACHED.
※は添付品を示す

| 符号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 個数 QTY. | 材料 MATERIAL | 仕上 FINISH | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SHRINKAGE TUBE | 1 | POLYOREFIN | COLOR:BLACK | △2 |
| 8 | SOCKET CONTACT | 1 | PHOSPHOR BRONZE | GOLD PLATING OVER NICKEL | |
| 7 | INSULATOR | 1 | PTFE | ——— | |
| 6 | O RING#3 | 1 | NBR | COLOR:BLACK | |
| 5 | O RING#2 | 1 | NBR | COLOR:BLACK | |
| ※ 4 | PIN CONTACT | 1 | BRASS | GOLD PLATING OVER NICKEL | |
| 3 | SHELL#2 | 1 | BRASS | NICKEL PLATING | |
| ※ 2 | O RING#1 | 1 | SILICON RUBBER | COLOR:BLACK | |
| 1 | SHELL#1 | 1 | BRASS | GOLD PLATING OVER NICKEL | |

仕様書(SPECIFICATION): JACS-2050, JAHL-2050-3
第1版(ORIGINAL DATE): 13.Dec.2004
尺度(SCALE): 2:1
シリーズ(SERIES): TNC
名称(TITLE): TNCH003DB2
質量(MASS):
製図 DR.:
担当 CHK.: T.EBISAWA
査閲 APPD.: T.MIYASHITA
承認 APPD.: Y.SUGII

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

| 寸法(DIMENSION) | 角度(ANGLES) |
|---|---|
| . ±0.8 | ×° ± |
| .× ±0.4 | ××' ± |
| .×× ±0.1 | |
| .××× ± | |

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

SIZE A3
図面番号(DRAWING NO.) SJ102817
版数(REV.) 2

DOF-O-212E(03.08)

RoHS Directive compliant RoHS指令適合

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.