

MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)
取付穴参考寸法
(SCALE 1:1)

DESIGNATION 命名法

TNCK002D13

CONNECTION No.13:
SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 2.5D
結線番号13:2.5D相当一重編組同軸ケーブル
CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D=50Ω
特性インピーダンス: D=50Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号

CONNECTOR TYPE : K=STRAIGHT BULK HEAD JACK
コネクタ形状 : K=ストレートバルクヘッドジャック



SERIES : TNC
シリーズ名: TNC同軸コネクタ

SPECIFICATION 仕様

WATERPROOFING 単体防水
IEC 529 IPX7

①③④⑤⑥ ARE ATTACHED.
①③④⑤⑥は添付品を示す

11	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
10	INSULATOR	1	PTFE		
9	SLEEVE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
8	O RING # 3	1	NBR	COLOR:BLACK	
7	O RING # 2	1	NBR	COLOR:BLACK	
6	HEXAGON NUT	1	BRASS	NICKEL PLATING	
5	TOOTHED LOCK WASHER	1	STAINLESS STEEL		
4	O RING # 1	1	SILICON RUBBER	COLOR:BLACK	
3	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
2	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	
1	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		名称 (TITLE)		日本航空電子工業株式会社		版数 (REV.)
JACS-2050 JAHL-2050-2		13.D00.2004		TNC002D13		JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		TNC002D13				
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. T.EBISAWA						
角度 (ANGLES)		査閲 APPD. T.MIYASHITA						
. ± 0.8		X° ±		承認 APPD. Y.Sugii		図面番号 (DRAWING NO.)		版数 (REV.)
.X ± 0.4		X°X' ±		シリーズ (SERIES) TNC		尺度 (SCALE) 2:1		
.XX ± 0.1						SJ102815		1
.XXX ±								

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-211E(03.08)