


版 数 VER.	年 月 日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	2019.2.21	028569	購入先変更に伴う仕様変更	片木山(直)	片木山(直)	—	嶋津(秀)

製品仕様
1.挿入損失：0.5dB以下

- 注1.ダストキャップを装着した状態で納入します。
2.本寸法は溶着バリ、段差を含んだ場合の寸法とします。
3.取付パネル厚は1.6mm以下とします。
4.パネルに装着する際は、HOUSING 2側のDUST CAPを一旦取り外してからパネルカット穴に押し込んで下さい。

4	DUST CAP	4	SYNTHETIC RESIN		
3	SLIT SLEEVE	2	ZIRCONIA		
2	HOUSING 2	1	SYNTHETIC RESIN		
1	HOUSING 1	1	SYNTHETIC RESIN		
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) _____		第1版 (ORIGINAL DATE) 2003.5.7		尺 度 (SCALE) 5 : 1	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号 (DRAWING NO.) SJ038748
		製図 DR.	廣 木	名 称 (TITLE) FO-LCF-ADP2-1	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	担当 CHK.	廣 木			
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	質 量 (MASS) _____		
・ ± 0.08	×° ± _____	承認 APPD.			
・ × ± 0.04	×° × ± _____				
・ × × ± 0.1	単位 (UNIT) : mm	小野川			
・ × × × ± _____					