

SJ117470  
(ON DRAWING) 台異図

WHITE MARKING AS INDICATED (3 PARTS)  
白色マーキング表示 (3箇所)

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	--------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

POLARIZING GROOVE  
位置決めキー溝

NOTE1

NOTE3

NOTE2

NOTE4

### DESIGNATION

命名法

JL10 - 8 A 20 - 29 P ※ ※ - EB

SERIES

シリーズ名

PLUG (ANGLE)

プラグ (アングル)

CLASS

嵌合時嵌合防水構造

SHELL SIZE

シェルサイズ

CONTACT ARRANGEMENT

インサート名

WITH END BELL

エンドベル付

INSERT ROTATING POSIRION

インサート回転角度

NONE: NORMAL POSITION

無し: ノーマルポジション

NONE: WITHOUT PROTECTIVE EARTH CONTACT

無し: 保護回路構造無し

PIN CONTACT

ピンコンタクト

### SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT: 17×#16

RATED VOLTAGE: 500VAC

RATED CURRENT: 13A MAX. per CONTACT

APPLICABLE WIRE SIZE: 1.25mm<sup>2</sup> MAX.

### 仕様

コンタクト: #16コンタクト17本

定格電圧: 500VAC

定格電流: 13A以下/1芯

適用電線: 1.25mm<sup>2</sup>以下

14	END BELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
13	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	—
12	CONTACT (#16)	17	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	—
11	SET SCREW	1	STEEL	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
10	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	—
9	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	WAVE SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	—
6	C-TYPE RING	1	STAINLESS STEEL	—	—
5	ASSEMBLY NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
2	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
1	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER APPEARS IN THE AREA SHOWN.  
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.  
3. PART NUMBER "JL10" "20-29P" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.  
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

※※※  
MANUFACTURING MONTH  
(1 ~ 9, X, Y, Z)  
(JAN. ~ SEP., OCT., NOV., DEC.)  
MANUFACTURING YEAR ('16, '17...)

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。  
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。  
3. 図示の位置に品名【JL10】【20-29P】を表示する。  
4. 図示の位置にロットNo.を表示する。

※※※  
製造月 (1~9月: 1~9, 10月: X, 11月: Y, 12月: Z)  
製造年 ('16, '17...)

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)	22/DEC/2016	尺度 (SCALE)	1:1	シリーズ (SERIES)	JL10	日本航空電子工業株式会社	
JACS-50101 JABL-50101		製図 DR.	—	名称 (TITLE)		JL10-8A20-29P-EB			JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	T. SUZUKI	質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.)		版数 (VER.)	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	—						
±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	×° ± ×°×' ± 単位 (UNIT): mm	承認 APPD.	H. EBHARA						
S/W						SJ117470		1	