



命名法

DF 02 D 050 A 2 2

Modification number  
モディファイ番号

Applicable Cable(1:Not applicable for thicker line,  
2:Applicable for thicker line)  
適合電線(1:太線未対応, 2:太線対応)

Lock method(A:One-touch operation, B:Screw lock)  
ロック方法(A:ワンタッチロック、B:スクリューロック)

No. of contacts  
芯数

Form(C: Straight short type, D: Straight long type,  
E: Angle straight type, F: Angle long type)  
形態(C: ストレートショート、D: ストレートロング、  
E: アングルショート、F: アングルロング)

Development No.  
開発No.  
Series  
シリーズ

- NOTE1. No. 4, 5 AND No. 6 PARTS EXCLUDING INSERT ARE SUPPLIED WITH UN-ASSEMBLED CONDITION.
- NOTE2. APPLICABLE CONNECTOR: DF02P050F22A1/SJ114251, DF02P050G28A1/SJ114159, DF02P050G30A1/SJ114033.
- NOTE3. APPLICABLE WIRE INSULATION OUTER DIA. 15~16mm.
- NOTE4. PACKING: TRAY
- 注1. No. 4, 5とNo. 6の部品を除き、バラの状態で納入する。
- 注2. 適用コネクタ: DF02P050F22A1/SJ114251、DF02P050G28A1/SJ114159、DF02P050G30A1/SJ114033。
- 注3. ケーブル外覆仕上がり径: φ15~16mm.
- 注4. 梱包: トレイ

8	CROSS PAN SCREW	2	STEEL	Ni	M2 × 6
7	CROSS PAN SCREW	2	STEEL	Ni	M2. 5 × 10
6	HEXAGON NUT	2	STEEL	Ni	M2. 5
5	SPRING	2	STAINLESS STEEL	-	-
4	SPRING COVER	2	PC	-	-
3	CLAMP2	1	STAINLESS STEEL	Ni	-
2	CLAMP1	1	STAINLESS STEEL	-	-
1	HOOD	2	PC	-	-
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30303-8		第1版 (ORIGINAL DATE) 16/DEC/2015		尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) DF02	日本航空電子工業株式会社  JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.)  SJ116886	版数 (VER.)  1
		製図 DR.		名称 (TITLE) DF02D050A22				
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	T. SHIINA					
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.	O. TAKAGI					
±0.8		承認 APPD.	T. MIYASHITA					
× ±0.4								
×× ±0.1								
××× ±								
		単位 (UNIT) : mm						