



1	誤挿入防止用極性キー	—	—	—	注1 別売品
10	六角ナット	2	鋼	ニッケルめっき	M3
9	平座金	2	銅合金	ニッケルめっき	M3
8	パネ座金	2	鋼	ニッケルめっき	M3
7	十字穴付ナベ小ネジ	2	鋼	ニッケルめっき	M3×9
6	ブラケット	1	合成樹脂	—	色相；黒
5	コンタクト#4	13	銅合金	ニッケル上部分金部分錫銅	
4	コンタクト#3	13	銅合金	ニッケル上部分金部分錫銅	
3	コンタクト#2	13	銅合金	ニッケル上部分金部分錫銅	
2	コンタクト#1	13	銅合金	ニッケル上部分金部分錫銅	
1	レセプタクルシエル	1	合成樹脂	—	色相；黒
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) T92-12-1 JACS-3122		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.3.18		度 (SCALE) 1:1	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号 (DRAWING NO.) SJ103192
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	姓 野	名称 (TITLE)	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	針ヶ谷	QX02A-B52APT LR1E	
. ±0.8		査閲 APPD.	松本	(アングルスルーホール用 レセプタクル)	
.X ±0.4		承認 APPD.	品印	(リバースタイプ)	
.XX ±0.1				質量 (MASS)	
.XXX ±					

