



NOTE1. FEMALE-COUNTERPART CONNECTOR : MX34040SF1 (SJ038526)
2. APPLICABLE SCREW : JIS B 1122 CROSS RECESSED HEAD TAPPING SCREW M3×6, CLASS 2 (TYPE B)
3. THE DIFFERENCE BETWEEN THIS ITEM AND MX34040UF1 (SJ038768) IS THE LOCK FORM AND TERMINAL PLATING AND IDENTIFICATION MARK.

注1. かん合相手メスコネクタ : MX34040SF1 (SJ038526)
2. 推奨取付ネジ JIS B 1122 十字穴付なベタッピンネジ 2種 M3×6
3. 本品は、MX34040UF1 (SJ038768) とロック部形状と端子のめっき及び識別マークのある点異なる。

2	TERMINAL	40	BRASS	PLATING: Sn	POST-PLATING (NOTE3)
1	HOUSING	1	SPS-GF30		COLOR: GRAY
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1754 JAHL-1754		第1版 (ORIGINAL DATE) 25/May/2007		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) MX34
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) ±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±		製図 DR. Y. WATANABE		名称 (TITLE) MX34040UF3	日本航空電子工業株式会社 JAE
角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ±		組立 CHK. Y. WATANABE		承認 APPD. K. MIYAMOTO	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
		承認 APPD. T. ISHIWA		T. KUME	図面番号 (DRAWING NO.) SJ107617
				質量 (MASS) 9.2g	版数 (REV.) 2